

Acridur

Pintura acrílica mate interior

CARACTERÍSTICAS

Pintura plástica acabado mate, formulada en dispersión acuosa de co-polímeros acrílicos. Lavable. Transpirable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicación interior.

SOPORTES

Aplicable sobre morteros, yesos, pladur, fibrocemento, madera, etc.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Las superficies han de estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. que puedan impedir la perfecta adherencia. Sobre soportes muy absorbentes, degradados o polvorientos, aplíquese una capa base de **HIDROFÓN** al uso, que efectúa anclaje, neutraliza el polvo, fortalece el soporte y limita la absorción.

PREPARACIÓN

En la primera mano diluir **ACRIDUR MATE** a un 30% y aplicar de forma homogénea en todo el soporte, evitando la desigualdad de opacidades. Dejar secar. En una segunda mano diluirlo de un 15% a un 20% y aplicar la capa final.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

· Aplicación:

Aplique al uso o ligeramente diluido para facilitar su aplicación.

PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 21 Kg.

RENDIMIENTO

Con un litro de producto se pueden hacer de 9 a 12 m² por capa, variable según el tipo de soporte y su absorción.

PROPIEDADES

d (Kg/L) \simeq 1,75 Kg/L

Vehículo: Co-polímeros acrílicos.

Dilución: Agua

Limpieza: Agua

Secado: Al tacto 2 horas, según temperatura y humedad ambiente.

Repintado: 5 horas, secado total 24 horas.

ALMACENAMIENTO

Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o bajas temperaturas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

ACRIDUR MATE no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C.

Si lo aplica nebulizado utilice mascarilla.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 011109