

## Antíkula D'Core

*Pintura especial floculada  
para alta decoración*



### CARACTERÍSTICAS

Pintura especial floculada para alta decoración con 17 colores disponibles para acabado.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Parámetros y soportes de interior.

### SOPORTES

Antíkula D'Core puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes constructivos, así como aglomerados, DM, etc.

### TRATAMIENTO DE SOPORTES

Aplique en primer lugar el fondo base de Antíkula D'Core, diluido un 20% aproximadamente con agua, aplique de forma homogénea y deje secar.

### PREPARACIÓN

Antíkula D'Core se suministra listo al uso.

Adicione la base color elegida en la proporción necesaria para obtener el grado de color deseado, mezcle bien de forma manual con pincel o paleta para obtener el color (nunca de forma mecánica pues puede romper los grumos con agitaciones violentas). Los colores disponibles de las base color son:

ALOE VERA, AMARILLO TRÓPICO, ARENA DORADA, AZUL CARIBE, CÁLIDO, COSMETIC, KIWI, LANZAROTE, MEDITERRANEO, ODISEA, OTOÑO, PÚRPURA, ROJO VERANO, SOL NACIENTE, VERDE BOSTON, VERDE TROPICAL y VERSALLES.

### MODO DE APLICACIÓN

**· Útiles:**

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola

**· Aplicación:**

Preparado el color aplique el Antíkula D'Core con el paletín especial efectuando un tendido lineal de forma homogénea. La concentración de aplicación se hace según la estética de acabado deseada, se recomienda dejar pequeños claros para potenciar más los contrastes.

## PRESENTACIÓN

---

En envases de 4 y 15 L

## RENDIMIENTO

---

Con un litro de Antíkula D'Core se pueden aplicar entre 4 y 7 m<sup>2</sup>

## PROPIEDADES

---

d (Kg/L) = 0,95 Kg/L

## ALMACENAMIENTO

---

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## LIMPIEZA

---

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

## PRECAUCIONES

---

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C

Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)

[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 190609