

ANTIDESLIZANTE PISCINAS

*Pintura Antideslizante
Translúcida*



CARACTERÍSTICAS

ANTIDESLIZANTE TRANSLÚCIDO ESPECIAL PISCINAS esta indicado para evitar los deslizamientos en coronaciones, perímetros de piscinas y zonas de duchas, en las que se precise evitar el peligro de accidentes por deslizamiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Superficies deslizantes por efecto del agua.
Todos los tipos de solados estables de uso interior y exterior.

SOPORTES

Los soportes han de estar en buen estado, secos, limpios y exentos de polvo, grasas y restos de pinturas o elementos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

En soportes nuevos o aquellos que presentan deficiencias, deben ser tratados previamente con una aplicación de IMPRIGON para efectuar un perfecto anclaje y garantizar la adherencia al mismo. Dejar secar antes de aplicar **ANTIDESLIZANTE TRANSLÚCIDO ESPECIAL PISCINAS**.

PREPARACIÓN

Producto listo al uso homogeneizar y usar.

MODO DE APLICACIÓN

· **Útiles:**

Brocha, rodillo

· **Aplicación:**

Una vez homogeneizado se aplica con el útil elegido.

PRESENTACIÓN

Envases de 200 g, 1 Kg y 5 Kg
Color translúcido. (ATENCIÓN: No es totalmente transparente)

RENDIMIENTO

El rendimiento oscila en función de la absorción y porosidad del soporte. En condiciones normales es de 5 a 7 m² por litro.

PROPIEDADES

d (Kg/L) = 1,025 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

- **ANTIDESLIZANTE** debe dejarse secar 24 horas antes de aplicar el acabado decorativo.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C
- No es recomendable que el producto esté en contacto permanente con el agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.
Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es
Rev. 051009