

DISOLVENTE ANTIGRAFITI

Líquido para limpiar antigraffiti



CARACTERÍSTICAS

Líquido disolvente energético frente a todo tipo de polímeros filmógenos que constituyen la base ligante de pinturas y tintas, con lo que se consigue la rápida destrucción de las mismas. Incoloro de ligero olor aromático que se presenta en 3 grados de acidez distinto para facilitar y acelerar la disolución de las pinturas y tintas aplicadas sobre soportes de todo tipo.

Por su gran capacidad de disolución se debe proceder a efectuar una muestra sobre el soporte a limpiar por si no resistiera la acción del limpiador.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Estos productos están pensados para eliminar todo tipo de pintadas y ensuciamientos que se produzcan sobre los acabados de nuestra **PINTURA ANTIGRAFITTI**. Esto protectores resisten perfectamente múltiples acciones de pintada-limpieza sin deteriorarse. También pueden limpiarse grafitos aplicados sobre viejas pinturas que resistan su acción y metales y materiales de construcción diversos.

APLICACIONES

Limpieza de pintadas y suciedades en vehículos de transporte, buses, tranvías, ferrocarriles, aviones, barcos, TGV, flotas de vehículos de reparto institucionales que estén protegidos con **PINTURA ANTIGRAFITTI**, limpieza de mobiliario urbano, puertas, fachadas, monumentos, rejas, vallas, etc. y cuantos lugares son escogidos para realizar pintadas indeseadas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con pulverizador, brocha o con un trapo suave o papel poroso por la pintada a eliminar, frotando suavemente hasta la completa eliminación de la misma, pasando inmediatamente otro papel limpio sobre la superficie ya sin la pintada con el fin de eliminar los restos que puedan quedar de pintura y limpiador.

A continuación pulverizar un poco de agua sobre la superficie tratada y acabar de enjuagar para eliminar totalmente los restos de suciedad y limpiador. La acción del limpiador debe ser de 2 minutos máximo y si en este tiempo no se disuelve la pintada se debe limpiar y enjuagar como se indica aquí y volver a empezar con el limpiador del otro tipo.

Usando este procedimiento se pueden eliminar pintadas sobre muchas superficies aunque no estén protegidas con este sistema acuoso, como medios de transporte y mobiliario urbano, debiéndose previamente hacer una prueba para determinar la posibilidad de hacerlo sin dañar la superficie.

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Color	Incoloro
Viscosidad (centipoises)	10 cp
pH	Neutro

PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 5 L

ALMACENAMIENTO

Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua antes de secarse.

PRECAUCIONES

DISOLVENTE ANTIGRAFITI se deben tomar precauciones de uso y manipulación de estos productos.

- Usar guantes y todos los medios de protección exigidos en el uso de productos químicos (gafas...)
- Usar en lugares bien aireados
- No comer ni fumar durante la manipulación
- Eliminar los papeles usados para la limpieza según normas locales sin esparcir en el medio ambiente, recogiénolos en los sistemas de eliminación de desperdicios.
- Los envases vacíos se deben destruir para impedir otro uso que no sea el original, para lo cual el mejor método es reciclarlos para ser reutilizados por los agentes encargados de la limpieza.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi SL.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es
Rev. 22032011