

Barniz Cara Vista

*Barniz protector exterior-interior
para soportes constructivos*



CARACTERÍSTICAS

Barniz Cara vista está indicado principalmente para la protección y decoración de ladrillos vistos, mamposterías, piedra natural o trabajada, piedra artificial, teja etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Barniz Cara vista está indicado para su empleo en exteriores e interiores

SOPORTES

Indicado en los soportes en los cuales se pretende proteger frente a la lluvia o realzar la belleza estética de los acabados constructivos.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes deben estar limpios, **TOTALMENTE SECOS** y exentos de grasas, polvo, salitre o elementos extraños.

PREPARACIÓN

Se debe diluir entre un 5 y un 10% con diluyente para lograr buena penetración y evitar brillos excesivos y formación de película

MODO DE APLICACIÓN

· **Útiles:**
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

PRESENTACIÓN

Se presenta en 1, 5 y 25 L

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado es de 3 a 5 m² por litro, este dato puede variar según el estado o porosidad del soporte.

PROPIEDADES

d (Kg/L) ~ 1 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con disolvente.

PRECAUCIONES

- **MUY IMPORTANTE:** No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas. Se puede velar transcurrido un tiempo.
- El producto debe aplicarse en una **única** mano, de modo tal que el acabado quede con un efecto húmedo o ligeramente satinado. En exterior evite dar pasadas consecutivas puesto que producirían acabados brillantes, esto frena la transpiración del soporte y se corre el peligro de desconchamientos tras el proceso de envejecimiento.
- Durante la aplicación y el secado produce un fuerte olor característico.
- Se recomienda la utilización de EPIs: gafas de seguridad, guantes...
- En lugares cerrados utilice mascarilla y procure buena renovación de aire.
- Si el producto ha sufrido un largo almacenaje y observa deformación en el envase o espesamiento excesivo del producto, tener precaución, aditivar diluyente ya que se ha evaporado parte de su solvente y la concentración excesiva provocaría acabados brillantes no recomendados.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 190609