

Base Color

*Revestimiento liso especial
como fondo de color*

CARACTERÍSTICAS

Base color, es un revestimiento coloreado indicado para efectuar la opacidad y regulación del color en el soporte. Proporciona una correcta adherencia y la protección del mismo, a la vez que disimula alguna deficiencia o clareo que puede producirse durante la aplicación del revestimiento texturado decorativo final.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Paramentos y soportes de exterior donde se vaya aplicar con posterioridad un revestimiento texturado como el GRANIFOX, TEXTUR GRANIT, etc.

SOPORTES

Efectuar de forma correcta los tratamientos de base, le evitará los problemas futuros derivados de las deficiencias de los soportes.

Los soportes han de estar en buen estado, secos, limpios y exentos de polvo, grasas y restos de pinturas o elementos mal adheridos o degradados, que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo. Los soportes absorbentes, débiles o polvorientos. Deben ser tratados con una aplicación de HIDROFON AL USO.

PREPARACIÓN

Diluir el producto ente un 20 y un 25 % con agua.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Rodillo, brocha o pistola.

· Aplicación:

Se aplica de modo convencional como una pintura plástica, debe de cubrir la totalidad del soporte para evitar fallos de color.

PRESENTACIÓN

Base color esta disponible en formato de 4 y 15 L. Se presenta en dieciocho colores genéricos y tres tonalidades base escaladas por cada gama de color. Se debe escoger la tonalidad más aproximada al color final de acabado.

RENDIMIENTO

Su rendimiento es variable según la textura y las características del soporte pero se puede estimar sobre 5 m² / Kg

PROPIEDADES

d (Kg/L) \simeq 1,5 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

CONSERVACIÓN

Duración en envase original sin ser abierto un año.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C
Si lo aplica a pistola utilice mascarilla

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

BADI S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 011109