

## Beluchiano

*Pintura con flóculos metalizada*



### CARACTERÍSTICAS

Pintura especial floculada con efecto metalizado para alta decoración.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Paramentos y soportes de interior y exterior. Para aplicaciones exteriores se recomienda dar protección final para evitar posibles deterioros. (Consultar)

### SOPORTES

**BELUCHIANO** puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes constructivos. Así como aglomerados, DM, etc.

### TRATAMIENTO DE SOPORTES

Se aplica en primer lugar el fondo base de Beluchiano, diluido un 25-30 % aproximadamente con agua, se aplica de forma homogénea y se deja secar.

### PREPARACIÓN

**BELUCHIANO** se suministra listo al uso. Mezcle bien de forma manual con pincel o paleta para obtener una homogenización el color (nunca de forma mecánica pues puede romper los grumos con agitaciones violentas).

### MODO DE APLICACIÓN

**· Útiles:**

Se aplica con un paletín especial.

**· Aplicación:**

Se homogenizado el color, se aplica el **BELUCHIANO** con el paletín especial efectuando un tendido lineal de forma homogénea.

La concentración de aplicación se hace según la estética de acabado deseada, se recomienda dejar pequeños clareos para potenciar más el efecto metalizado.

### PRESENTACIÓN

**BELUCHIANO** está disponible en formato de 4L (otros formatos consultar) en varios colores metalizados como **ORO, PLATA, NACAR, BRONCE, COBRIZO, MAGMA, ORO ENVEJECIDO** y **PIZARRA**

## RENDIMIENTO

---

Con 1 L de **BELUCHIANO** (en cualquier tonalidad) se pueden aplicar entre 3-4 m<sup>2</sup>

## PROPIEDADES

---

d (Kg/L) = 1,00 Kg/L

## ALMACENAMIENTO

---

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.  
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

## LIMPIEZA

---

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

## PRECAUCIONES

---

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C
- Mantener fuera del alcance de los niños.

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tífono. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)

[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 051009