

## Color Fix

*Protector para exterior*



### CARACTERÍSTICAS

Protector para exterior indicado para proteger el L'Antique. Evita la mayor parte de los problemas derivados del agua a la vez que permite la transpiración. **COLOR FIX** incrementa el tono del color y protege contra la fuerte absorción de estos acabados.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

**COLOR FIX** se aplica después de haber aplicado el L'Antique para evitar el efecto caleo provocado por la absorción de agua tras una lluvia fuerte o zonas con ligeras filtraciones con lo que el acabado quedaría manchado.

### SOPORTES

Cualquier soporte al que se le haya aplicado con anterioridad el estuco a la cal L'Antique.

### PREPARACIÓN

Producto listo al uso. Agitar antes de usar

### MODO DE APLICACIÓN

**· Útiles:**

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

**· Aplicación:**

Una vez se haya secado la última capa de L'Antique se aplicará el **COLOR-FIX**

### PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 5 L

### RENDIMIENTO

Su rendimiento es variable pero puede oscilar entre 4 - 5 m<sup>2</sup> por cada litro

### PROPIEDADES

d (Kg/L)  $\simeq$  1 Kg/L

## ALMACENAMIENTO

---

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## LIMPIEZA

---

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

## CONSERVACIÓN

---

Un año en envase original precintado

## PRECAUCIONES

---

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C

Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)

[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 011009