

# Creative Blanco Mate

*Pintura Plástica Mate Interior*

**CREATIVE**

## CARACTERÍSTICAS

CREATIVE BLANCO MATE es una pintura plástica de acabado mate y alto contenido en PVC formulada en base acuosa, con resinas de co-polímeros en emulsión.

Producto indicado para trabajos industriales en acabado interior.

Es producto es adecuado cuando se requiere cubrir soportes de porosidad alta debido a su alto contenido en sólidos.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Todo tipo de soportes constructivos de uso interior.

## TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes han de estar en buen estado, secos, limpios y exentos de polvo, grasas y restos de pinturas o elementos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

En soportes nuevos o aquellos que presentan deficiencias, se recomienda efectuar los tratamientos de base con Hidrofon, el cual efectúa un excelente anclaje a poro abierto a la vez que consolida el soporte y conglomera el polvo residual que queda en los mismos. Evita los problemas posteriores derivados de las deficiencias de los soportes, a la vez que reduce apreciablemente el consumo posterior de la pintura de acabado.

## PREPARACIÓN

Mezcle el producto con una proporción del 15 al 20% de agua para obtener la densidad adecuada.

## MODO DE APLICACIÓN

**· Útiles:**

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola

**· Aplicación:**

Aplice la primera mano, y deje secar totalmente antes de aplicar la segunda pasada.

## PRESENTACIÓN

Envases de 15 L y 4 L

Fabricación estándar en blanco. Se preparan colores sobre pedido para unas cantidades mínimas.

## RENDIMIENTO

---

El rendimiento puede variar en función del tipo de soporte pero oscila en una media de 9,28 m<sup>2</sup> por litro y mano.

## ALMACENAMIENTO

---

Debe ser almacenado en lugar seco y protegido de heladas y de altas temperaturas.

Conservación, en su envase original sin ser abierto, 2 años.

Mantener fuera del alcance de los niños

## LIMPIEZA

---

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)  
[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 170609