

Creative Mate Extra

Pintura Plástica Mate



CARACTERÍSTICAS

CREATIVE MATE EXTRA es una pintura plástica de acabado mate y bajo contenido en PVC.

Pintura plástica formulada en base acuosa, con resinas de co-polímeros de vinil-veova en emulsión.

CREATIVE MATE EXTRA está diseñado como producto alternativo, frente a la tendencia actual de producto con alto contenido en sólidos y bajo contenido en ligantes, con el objetivo de conseguir las siguientes características básicas.

Está formulada con resinas clásicas de agradable aroma y con una concentración adecuada en relación al nivel de pigmentos y cargas.

La equilibrada utilización de los mismos le confiere una excelente brochabilidad y plasticidad de trabajo, obteniendo igualmente una excelente resistencia al frote húmedo.

Es destacable su excelente captación de color en acabados tintados, potenciando la tonalidad del color en su proceso de secado un 20%.

No es producto adecuado cuando se requiere cubrir soportes de porosidad alta debido a su bajo contenido en sólidos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CREATIVE MATE EXTRA se puede utilizar en exterior e interior.

SOPORTES

Se puede aplicar sobre todo tipo de soportes constructivos de uso exterior-interior, estos deben estar limpios, secos y exentos de restos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes nuevos o aquellos que presenten deficiencias deben ser tratados con una mano bien impregnada de Hidrofón al uso para que se produzca un buen anclaje, neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte. Este tratamiento de base garantiza un perfecto comportamiento de la pintura en el soporte a la vez que facilita su aplicación y reduce considerablemente el consumo.

PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo, se debe diluir entre un 10 - 20% de agua dependiendo del soporte en el que se vaya a aplicar.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

· Aplicación:

Aplique la primera mano y deje secar totalmente antes de aplicar la segunda pasada.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 Kg y 21 Kg

RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar en función del tipo de soporte pero oscila entre 8,3 m² por kilo.

PROPIEDADES

d (Kg/L) = 1,31 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 190609