

D'cuero

*Pasta especial
para
acabados lisos rústicos*



CARACTERÍSTICAS

Masilla acrílica interior, especial para efectuar lisos texturados.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Paramentos y soportes de interior, especialmente indicada para la eliminación del gotelé.

SOPORTES

D'CUERO puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes constructivo, así como sobre aglomerados, DM, etc. Los soportes han de estar en buen estado, limpios, secos y exentos de polvo o restos de pinturas mal adheridas o degradadas lo que podría impedir una perfecta adherencia.

En soportes absorbentes muy porosos, débiles o polvorientos, aplique una mano de Hidrofón al uso impregnando bien el soporte en una sola aplicación.

Aplique siempre Fissomat Base antes de aplicar **D'CUERO** y deje secar 24 horas. Fissomat Base garantiza la adherencia, frena el deslizamiento y aporta tiempo abierto para la aplicación.

PREPARACIÓN

D'CUERO se suministra listo al uso homogenizar y usar. Si es necesario ajustar su viscosidad le puede agregar una leve cantidad de agua.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

D'CUERO se aplica con llana de acero inoxidable.

· Aplicación:

Se aplica una primera capa fina para regular el soporte para ello se cubre y se enrasa todo. Una vez seco, se aplica una segunda mano efectuando el máximo alisado posible favorecido por la absorción de la primera capa. Se deja secar y se lijan las aristas producidas por la llana efectuándose con capas finas consecutivas hasta conseguir la máxima planimetría.

· Decoración:

Para finalizar, se aplica el **CUERO COLOR** con la esponja especial y se consigue de forma natural los efectos cuero, consiguiendo un acabado novedoso y de gran elegancia.

PRESENTACIÓN

D'CUERO está en envases de 4 y 12 L.

CUERO COLOR está disponible en formato de 1 L en los colores: Ocre, Tierra, Pardo, Marrón, Niebla, Cuero Nature, Cuero Ubrique, Cuero Castellano.

RENDIMIENTO

Su rendimiento es variable según el soporte pero puede oscilar entre 1 - 2 m²

PROPIEDADES

d (Kg/L) \simeq Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

CONSERVACIÓN

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 011009