

## D'Stuko

*Estuco sintético*



### CARACTERÍSTICAS

Estuco sintético al agua.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Todo tipo de soportes constructivos que sean estables.

**D'STUKO** se puede utilizar tanto en interior como en exterior, a excepción de algunos colores como Amarillos (1. y 2.) los Naranjas (3. y 4.), el Rojo (6.) y los Verdes (13. y 14.) que únicamente son recomendados para interior. (Si se tuviese alguna duda sobre algún color consultar)

### PREPARACIÓN

Producto listo al uso. Los soportes con escasa porosidad o dudas en el anclaje es aconsejable aplicar una capa de Fissomat Base como promotor de adherencia.

### MODO DE APLICACIÓN

**• Útiles:**

Puede ser aplicado con espátula, llana especial de acero inoxidable o rodillo.

**• Aplicación:**

Se aplica una primera capa con el producto diluido lo más lisa posible. Se deja secar y se lija superficialmente para eliminar el polvo que ha quedado. Se aplica una segunda mano haciendo los efectos de agua, claros y oscuros. Se efectúa la planimetría del soporte y de esta forma se podrá sacar el brillo natural del producto.

Una vez acabado si desea brillos superiores cabe la posibilidad de efectuar un encerado y pulido adicional para realzar más este efecto, para ello se dejará secar durante 24 horas y se aplicará la cera para después pulirla.

### PRESENTACIÓN

**D'STUKO** se presenta en formato de 1 y 6 Kg con una amplia gama de colores que se pueden visualizar en la carta de colores OPACITÉ. En total son 126 colores. (Si usted desea otro color que no encuentra en la carta consultar posible fabricación)

### RENDIMIENTO

El rendimiento está condicionado al estado del soporte pero oscila entre 1 y 1,2 Kg/m<sup>2</sup>

### PROPIEDADES

d = 1,62 g/cc

## ALMACENAMIENTO

---

Guárdese en lugar seco y fresco.  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Duración en envase original sin ser abierto dos años

## LIMPIEZA

---

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

## PRECAUCIONES

---

No requiere advertencia de peligros.  
El producto no está incluido en la lista de productos peligrosos y no requiere etiquetado especial.  
Se recomienda uso de guantes y gafas protectoras.

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)

[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 010110