

Fijacolor Exterior

*Consolidante acrílico
en base solvente*



CARACTERÍSTICAS

FIJACOLOR EXTERIOR está indicado principalmente para la fijación de los colores minerales en acabados de Texturón Naturpiedra, obteniendo un acabado óptico mate, transpirable y con una elevada resistencia a la abrasión.

Es adecuado como protector de acabados cerámicos, y como consolidante para soportes minerales degradados y en casos de humedades.

CAMPOS DE APLICACIÓN

FIJACOLOR EXTERIOR está indicado para su empleo en exteriores e interiores.

SOPORTES

FIJACOLOR EXTERIOR puede aplicarse sobre la práctica totalidad de acabados minerales, yesos, morteros, placas de cartón yeso, cerámicas de barro crudo, aglomerados vegetales y madera.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de grasas o elementos extraños.

PREPARACIÓN

Producto listo al uso.

MODO DE APLICACIÓN

FIJACOLOR EXTERIOR se puede aplicar con brocha, pistola o rodillo.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado es de 3 a 5 m² por litro, este dato puede variar según el estado o porosidad del soporte.

PRESENTACIÓN

Garrafa metálica de 1, 5 y 25 L.

PRECAUCIÓN

- No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas.
- Durante la aplicación y el secado produce un fuerte olor característico.
- Aplicar usando mascarilla y con buena ventilación.
- Si el producto ha estado durante mucho tiempo almacenado y observa deformación en el envase, tome precaución, es síntoma de que ha evaporado parte de sus solventes por lo que la concentración es mayor y puede dejar acabados satinados o brillantes y su aplicación es más incómoda. Esta cuestión se corrige adicionándole la cantidad necesaria de disolvente de poliuretano.

SEGURIDAD

Producto inflamable.
Mantener fuera de llamas o focos de calor.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco, ventilado y resguardado del sol y de altas temperaturas.
Mantener fuera de llamas o focos de calor.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con disolvente.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas.
Antes de aplicar FIJACOLOR EXTERIOR a nivel comercial, realice la formación, ensayos y pruebas necesarias para conocer el comportamiento y adquirir la confianza suficiente en el dominio del producto.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.
Badi realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.
Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C.P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tel. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es
Rev. 040609