

Fijacolor Interior

*Consolidante acrílico
en base acuosa*



CARACTERÍSTICAS

FIJACOLOR INTERIOR está indicado principalmente para la fijación de los colores minerales en acabados de Texturón Naturpiedra, obteniendo un acabado óptico mate, transpirable y con una elevada resistencia a la abrasión.

Es adecuado como protector de acabados cerámicos, y como consolidante para soportes minerales degradados y en casos de humedades.

CAMPOS DE APLICACIÓN

FIJACOLOR INTERIOR está indicado para su empleo en interiores.

SOPORTES

FIJACOLOR INTERIOR puede aplicarse sobre la práctica totalidad de acabados minerales, yesos, morteros, placas de cartón yeso, cerámicas de barro crudo, aglomerados vegetales y madera.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de grasas o elementos extraños.

PREPARACIÓN

Producto listo al uso.

MODO DE APLICACIÓN

FIJACOLOR INTERIOR se puede aplicar con brocha, pistola o rodillo.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado es de 3 a 5 m² por litro, este dato puede variar según el estado o porosidad del soporte.

PRESENTACIÓN

Garrafa de plástico de 1, 5 y 25 L.

SEGURIDAD

Producto al agua, no inflamable.
Evite el contacto prolongado con la piel.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco, ventilado y resguardado del sol y de altas temperaturas.
Mantener fuera de llamas o focos de calor.
Evitar la posibilidad de congelación.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

PRECAUCIÓN

- No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 30° C.
- Aplicar usando mascarilla y con buena ventilación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas.
Antes de aplicar FIJACOLOR INTERIOR a nivel comercial, realice la formación, ensayos y pruebas necesarias para conocer el comportamiento y adquirir la confianza suficiente en el dominio del producto.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.
Badi realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.
Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C.P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tel. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es
Rev. 040609