

## Fissomat Base

*Promotor de adherencia  
para revestimientos decorativos  
de capa fina*



### CARACTERÍSTICAS

**FISSOMAT BASE** se caracteriza por facilitar y garantizar una perfecta unión entre los diferentes tipos de soportes y los revestimientos decorativos de capa fina como Fissure, Murdecor, Adobe, L'antique, Muribicenco, Muro Viejo, Masillas, etc. A la vez que facilita la correcta aplicación de los mismos debido a que regulariza la absorción en el conjunto del soporte, lo que permite un trabajo homogéneo y sin imprevistos.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Todos los tipos de soportes constructivos de uso interior y exterior.

### SOPORTES

Los soportes han de estar en buen estado, secos, limpios y exentos de polvo, grasas y restos de pinturas o elementos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

### TRATAMIENTO DE SOPORTES

En soportes nuevos o aquellos que presentan deficiencias se recomienda efectuar los tratamientos de base con Hidrofon, el cual efectúa un excelente anclaje a poro abierto a la vez que consolida el soporte, evita los problemas posteriores derivados de las deficiencias de los soportes y reduce apreciablemente el consumo posterior de la pintura de acabado.

### PREPARACIÓN

Producto listo al uso homogeneizar.

### MODO DE APLICACIÓN

- **Útiles:**  
Brocha, rodillo o pistola (paso de boquilla de 2,5 mm. mínimo)
- **Aplicación:**  
Una vez homogeneizado se aplica con el útil elegido.

### PRESENTACIÓN

Envases de 500 ml, 1, 4 y 10 L.  
Color crudo.

## RENDIMIENTO

El rendimiento oscila en función de la absorción y porosidad del soporte. En condiciones normales es de 5 a 7 m<sup>2</sup> por litro.

## PROPIEDADES

d (Kg/L) = 1,025 Kg/L

## ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.  
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

## LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

## PRECAUCIONES

- FISSOMAT BASE debe dejarse secar 24 horas antes de aplicar el acabado decorativo.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras.

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)

[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 051009