

Activador transparente + Oxidante Azul

*Mezcla oxidante y acelerante
de procesos de oxidación de
Galvanic y Golden Green*

PRESENTACIÓN

Activador transparente: 5 L + Oxidante Azul: 1L

Activador transparente: 25 L + Oxidante Azul: 5L

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sobre soportes tratados con GALVANIC o GOLDEN GREEN

PREPARACIÓN

Mezclar 5 partes de Activador transparente con 1 parte de Oxidante Azul

Atención: El producto, una vez mezclado, va perdiendo sus propiedades. Debe de ser aplicado en un periodo inferior a 24 horas.

SOPORTES

Sobre superficies tratadas con el GALVANIC para el proceso de envejecimiento. Proteger las zonas que no han de ser tratadas.

MODO DE APLICACIÓN

Preferentemente nebulizado de forma irregular para obtener distintos colores de óxido. Aplique sobre el soporte de forma moderada para evitar que se produzcan chorreras ya que se dejarán ver en el acabado. SE RECOMIENDA ANTES DE APLICAR, HACER UN ENSAYO PREVIO PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO.

RENDIMIENTO

Con 1 L de mezcla se puede aplicar entre 6-8 m².

DENSIDAD

d (g/cc) = 1 g/cc

ALMACENAMIENTO

En envase sin ser abierto 2 años.

PRECAUCIONES

Una vez mezclado, levemente irritante y corrosivo.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño. No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado, llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C.P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tel. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 050609