

Gomakril Terrazas

Impermeabilizante Elástico



CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante de co-polímeros acrílicos para impermeabilización horizontal de techumbres y terrazas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicación exterior e interior.

SOPORTES

Sobre todo tipo de soportes constructivos.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o restos de materiales que puedan impedir la perfecta adherencia, las superficies se han de tratar previamente a su aplicación, con una mano de **IMPRIGÓN** al uso para efectuar un correcto anclaje en el soporte.

PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo, se debe diluir ligeramente entre un 10 - 15% de agua dependiendo del soporte en el que se vaya a aplicar.

MODO DE APLICACIÓN

• Útiles:

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

• Aplicación:

Aplique al uso o ligeramente diluido para facilitar su aplicación.

Se recomienda la utilización de malla refuerzo de fibra de vidrio, ésta debe ser colocada durante la primera mano impregnándola bien para que quede sujeta tras el secado.

Debe aplicar varias manos hasta cubrir de forma total la malla de fibra de vidrio. El consumo recomendado para un tratamiento de garantía oscila entre 2 y 2,5 Kg/m²

PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 18 Kg. en Blanco, Rojo y Transparente. (Otros colores consultar)

RENDIMIENTO

Oscila en función del grosor de capa que se desea obtener. BADI recomienda para un tratamiento de garantía entre una media de 2 a 2,5 Kg/m²

PROPIEDADES

d (Kg/L) \approx 1,21 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

GOMAKRIL TERRAZAS no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C.
Si lo aplica nebulizado utilice mascarilla.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 011109