

## Gomakril

*Impermeabilizante Elástico  
Vertical*

### **CARACTERÍSTICAS**

Impermeabilizante para paramentos verticales en acabado translucido.

### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

Aplicación exterior e interior.

### **SOPORTES**

Sobre todo tipo de soportes constructivos.

### **TRATAMIENTO DE SOPORTES**

Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o restos de materiales que puedan impedir la perfecta adherencia, las superficies se han de tratar previamente a su aplicación:

- Si se aprecian fisuras, se debe arreglar con MASILLA ESPECIAL DE EXTERIOR, se deja secar y se lija superficialmente para evitar aristas que sobresalgan.
- Si hay restos de moho adheridos se rascan y se lijan, para eliminar totalmente.

### **PREPARACIÓN**

Remover bien el producto antes de su empleo, se debe diluir ligeramente entre un 10 - 15% de agua dependiendo del soporte en el que se vaya a aplicar.

### **MODO DE APLICACIÓN**

· **Útiles:**

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

· **Aplicación:**

Aplique una primera capa con brocha, rodillo o pistola, dejando una capa bien regulada para evitar posibles veladuras, se deja secar completamente para que seque y quede transparente. Aplique dos manos adicionales del mismo modo

### **PRESENTACIÓN**

Envases de 5 y 18 Kg. en Blanco, Rojo y Transparente. (Otros colores consultar)

## RENDIMIENTO

Oscila en función del grosor de capa que se desea obtener. BADI recomienda para un tratamiento de garantía entre una media de 2 a 2,5 Kg/m<sup>2</sup>

## PROPIEDADES

d (Kg/L)  $\simeq$  1,21 Kg/L

## ALMACENAMIENTO

Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.  
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

## LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

## PRECAUCIONES

**GOMAKRIL TRANSPARENTE** no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 35º C.  
Si lo aplica nebulizado utilice mascarilla.

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)  
[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 011109