

Gomakril Blanco Extra

*Impermeabilizante
Elástico Vertical*



CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante de co-polímeros acrílicos para impermeabilización vertical.

Los **impermeabilizantes** son pinturas que detienen el agua, impidiendo su paso. Funcionan eliminando o reduciendo la porosidad del soporte, llenando filtraciones y aislando de la humedad del medio.

Las ventajas de estos impermeabilizantes son:

- Fácil aplicación, alta elasticidad.
- Excelente adherencia.
- Resistencia a la intemperie.
- Se aplica sobre cualquier superficie.
- Secado y puesta a servicio rápido.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicación exterior e interior.

SOPORTES

Sobre todo tipo de soportes constructivos.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o restos de materiales que puedan impedir la perfecta adherencia, las superficies se han de tratar previamente a su aplicación, con una mano de **Imprigon al uso** para efectuar un correcto anclaje en el soporte.

PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo, se debe diluir ligeramente entre un 10 - 15% de agua dependiendo del soporte en el que se vaya a aplicar.

MODO DE APLICACIÓN

• **Útiles:**

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

• **Aplicación:**

Aplique al uso o ligeramente diluido para facilitar su aplicación.

Debe aplicar varias manos hasta cubrir de forma total el soporte.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 18K. en acabado blanco.
Se fabrica en color bajo pedido.

RENDIMIENTO

El rendimiento oscila sobre 5 m²/ Kg dependiendo del soporte sobre el que se va a aplicar.

PROPIEDADES

d (Kg/L) \simeq 1,21 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

GOMAKRIL no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C.
Si lo aplica nebulizado utilice mascarilla.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 011009