

## Granifox Grueso

*Mortero Acrílico Decorativo  
Y  
Protector de Exteriores*

### CARACTERÍSTICAS

Granifox está especialmente indicado para soportes en los cuales se desee obtener una resistencia a impactos y roce superior a lo convencional.

Granifox grueso es un revestimiento de alta calidad, con gran capacidad de flexión. Especialmente indicado como alternativa frente a los monocapas rígidos convencionales.

Aporta importantes ventajas en el tratamiento de fachada por las siguientes características:

- Facilidad de aplicación; por su plasticidad y capa fina de 1,5 mm de grosor.
- Tendido y texturado en continuo, no requiere esperas posteriores para el raspado o rallado, evitando pérdida de tiempo por demoras de secado en función de la climatología.
- Gama ilimitada de coloración, tanto colores intensos como suaves.
- Uniformidad y limpieza de color, no se producen decantaciones de tono, decoloración o carbonataciones.
- Producto impermeable, evita las manchas prematuras por filtración.
- Producto transpirable, permite la salida de vapor de agua producido por la condensación interior.
- Producto dúctil, elimina la mayor parte de capilares estáticos, que producen los morteros por retracción.
- Elegante estética de acabado.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Paramentos constructivos, en exterior e interior.

### SOPORTES

Para la correcta aplicación de Granifox las paredes deben de estar enlucidas o raseadas.

Los soportes han de estar en buen estado, secos, limpios y exentos de polvo, grasas y restos de pinturas o elementos mal adheridos o degradados, que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

### TRATAMIENTO DE SOPORTES

MUY IMPORTANTE.

Los soportes absorbentes deben ser tratados con una mano de Hidrofón al uso, en una sola aplicación impregnando bien el soporte.

El hidrofón efectúa un excelente anclaje a poro abierto a la vez que consolida el soporte y conglomera el polvo residual, evita los problemas posteriores derivados de las deficiencias en los mismos.

BASE COLOR

Efectuar de forma correcta los tratamientos con el producto base color, le evitará los problemas futuros derivados de las deficiencias de los soportes.

Una vez tratado el soporte aplicaremos una capa de la base color elegido, para homogeneizar el color del soporte y evitar un eventual clareo en el texturado, lo que originaría un problema de tonalidad en el acabado.

## PREPARACIÓN

Producto listo al uso, homogeneizar y usar. Si es necesario se puede ajustar su densidad, aditivando una leve cantidad de agua para conseguir el punto de cremosidad adecuado.

## MODO DE APLICACIÓN

### - Útiles:

Granifox grueso, se aplica a llana o pistola.

### - Aplicación:

Si se aplica a llana, se efectuará una aplicación cubriendo la base color con el grosor mínimo para poder efectuar el procedo de raspado o rallado en función de la estética de acabado elegida.

El proceso de raspado o rallado se efectúa inmediatamente después del proceso de extendido.

Si lo aplica a pistola deberá utilizar pistola especial de paso 2,4 a 4 mm a una presión de 1,5 a 2,5 bares.

## PRESENTACIÓN

Envases de 15 L. En Blanco y 78 colores estándar de carta.

Se pueden fabrican colores especiales para unas cantidades mínimas de pedido.

## RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar en función del tipo de soporte pero oscila entre 0,7 – 0,5 m<sup>2</sup> por kilo.

## PROPIEDADES

d (Kg/L) = 1,53 Kg/L

## ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

## PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C

Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81  
88

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)  
[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 190609