

Hidrokril Penetrante

Emulsión acrílica pura



CARACTERÍSTICAS

Imprimación acrílica multiuso para tratamiento y rehabilitación de soportes, impermeabilización vertical etc. Como base para todo tipo de soportes adsorbentes. Efectúa anclaje, neutraliza el polvo, rehabilita el soporte y aporta tiempo abierto para la correcta y cómoda aplicación de productos de acabado. Evita la mayor parte de los problemas derivados del agua.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Soportes adsorbentes en exterior e interior, rehabilitación de revestimientos, cales y soportes débiles o degradados. Aplicable sobre todo tipo de soportes en los que se requiera efectuar anclaje, neutralizar el polvo residual y bloquear la absorción

SOPORTES

Los soportes han de estar en buen estado, secos, limpios y exentos de polvo, grasas y restos de pinturas o elementos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo. Indicado para el tratamiento y protección de todo tipo de soportes como: morteros, hormigones, yesos, escayolas, pladur, ladrillo visto etc.

PREPARACIÓN

Producto puro, ajustar la dilución con agua en función de las características que se precisen. Su dilución puede llegar hasta 5 partes de agua por parte de Hidrokril Penetrante. Aplicándolo puro, el producto deja un acabado brillante y sella el soporte. Agitar antes de usar

MODO DE APLICACIÓN

• Útiles:
Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

PRESENTACIÓN

Garrafa de 5 y 25 L
1 L

RENDIMIENTO

Su rendimiento es variable en función de la porosidad del soporte y el grado de dilución con el que se aplica.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

CONSERVACIÓN

Un año en envase original precintado

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C

Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 131010