

Igualador Monocapa

Especial fachadas

CARACTERÍSTICAS

IGUALADOR MONOCAPA es un producto especialmente diseñado para la reparación de fachadas aplicadas de monocapa en las cuales por motivos diversos han podido aparecer eflorescencias, carbonataciones o manchas de suciedad.

SOPORTES

Fachadas en las que se ha aplicado un monocapa con anterioridad.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes deben estar limpios y **TOTALMENTE SECOS** y exentos de restos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo. Los soportes deben ser tratados con una mano bien impregnada de **HIDROFÓN AL USO** para que se produzca un buen anclaje, neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte. Este tratamiento de base garantiza un perfecto comportamiento de la pintura en el soporte a la vez que facilita su aplicación y reduce considerablemente el consumo.

OJO Al aplicar sobre morteros se debe respetar el periodo de secado de éstos, al menos 21 días para evitar el ataque alcalino de los mismos

PREPARACIÓN

Se debe diluir al punto para evitar la saturación de la porosidad del soporte de monocapa.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Suele ser aplicado a rodillo o brocha.

· Aplicación:

Se aplica a rodillo sobre las zonas afectadas para igualar el tono de la fachada al color original. Aplicar en paredes completas de esquina a esquina

PRESENTACIÓN

Se presenta en 5 y 21 Kg. Los colores son sacados contratipando la tonalidad del monocapa aplicado en la obra o de las cartas de colores de los diferentes fabricantes de monocapa.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado es de 6 - 7 m² / Kg, este dato puede variar en función de la porosidad y absorción del soporte

PROPIEDADES

- Producto impermeable y transpirable
- d (Kg/L) ~ 1 Kg/L

ALMACENAMIENTO

El producto se conserva adecuadamente hasta 12 meses en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugar fresco y seco y a temperaturas superiores a +5° C e inferiores a +30° C. Proteger de la acción directa del sol.

LIMPIEZA

Los equipos y herramientas sucias de **IGUALADOR MONOCAPA** pueden limpiarse con agua y jabón.

PRECAUCIONES

Hay que tener en cuenta:

- Se recomienda observar las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, como por ejemplo emplear guantes y gafas de protección.
- Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.
- Mantener fuera del alcance de los niños

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tífono. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 010710