

Imprimación acuosa para galvanizado

Base acrílica para galvanizado

CARACTERÍSTICAS

Imprimación acuosa penetrante para galvanizado. Efectúa anclaje, neutraliza el polvo, rehabilita el soporte.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Soportes galvanizados en exterior e interior. También es aplicable sobre todo tipo de soportes en los que se requiera efectuar anclaje y neutralizar el polvo residual.

SOPORTES

Los soportes han de estar en buen estado, secos, limpios y exentos de polvo, grasas y restos de pinturas o elementos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo. Indicado para el tratamiento y protección de todo tipo de soportes como: morteros, hormigones, yesos, escayolas y pladur.

PREPARACIÓN

Producto listo al uso. Agitar y usar.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Rodillo, brocha o pistola.

· Aplicación:

Esta **IMPRIMACIÓN** se ha de aplicar en una sola mano, impregnando bien el soporte hasta su saturación, de este modo en su fase húmeda logre una excelente penetración en el soporte gracias a su finísimo tamaño de partícula.

PRESENTACIÓN

Garrafas de 5 y 25 L.

RENDIMIENTO

Su rendimiento es variable según las características del soporte pero puede oscilar entre 8 -10 m² / L

PROPIEDADES

d (Kg/L) \approx 1,08 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

CONSERVACIÓN

Duración en envase original sin ser abierto un año.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C
Si lo aplica a pistola utilice mascarilla.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

BADI S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 011109