

Imprimación Antioxidante

Imprimación base agua

CARACTERÍSTICAS

Imprimación antioxidante especial para la protección de metales.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Como protección base donde se vaya a aplicar el OXIDO DECORATIVO con posterioridad.

SOPORTES

Sobre metales.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o restos de materiales que puedan impedir la perfecta adherencia.

PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo, se debe diluir ligeramente entre un 5% - 10% de agua

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

· Aplicación:

Aplique al uso o ligeramente diluido para facilitar su aplicación.

Debe aplicar en una o dos manos hasta cubrir de forma total el soporte.

PRESENTACIÓN

Envases de 4 y 15 L en color Ocre, Terracota, Rojo Óxido, Verde.

RENDIMIENTO

El rendimiento oscila sobre 5 m²/ Kg. dependiendo del soporte sobre el que se va a aplicar.

PROPIEDADES

d (Kg/L) \approx 1,01 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE no debe ser aplicada a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C. Si lo aplica nebulizado utilice mascarilla.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 011009