

Línea Blanca Mate

Pintura plástica mate



CARACTERÍSTICAS

Pintura plástica mate línea obra civil

CAMPOS DE APLICACIÓN

Interior - Exterior

SOPORTES

LÍNEA BLANCA MATE se puede aplicar sobre todo tipo de soportes constructivos de uso **interior - exterior**. Estos deben estar limpios, secos y exentos de restos de polvo o pinturas mal adheridas o degradadas que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes nuevos o aquellos que presenten deficiencias, se recomienda efectuar tratamiento con **Hidrofón al uso** para neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte a la vez que reduce apreciablemente el consumo posterior de la pintura de acabado.

PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo. **LÍNEA BLANCA MATE** se debe diluir entre de 20 a un 25% de agua para obtener la densidad adecuada.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Una vez conseguida la viscosidad deseada puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

· Aplicación:

Aplique la primera mano y deje secar totalmente antes de aplicar la segunda pasada.

PRESENTACIÓN

Envase de 20 Kg, 5 Kg y 1 Kg.

RENDIMIENTO

El rendimiento oscila en función de la absorción y porosidad del soporte, en condiciones normales es de 5 – 6 m² por Kg y mano.

PROPIEDADES

d (Kg/L) = 1,82 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
Si se aplica a pistola utilice mascarilla.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 010110