

Linea Blanca Satín

Pintura plástica satinada



CARACTERÍSTICAS

Pintura plástica satinada línea obra civil.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Interior

SOPORTES

LÍNEA BLANCA SATÍN se puede aplicar sobre todo tipo de soportes constructivos de uso **interior**. Estos deben estar limpios, secos y exentos de restos de polvo o pinturas mal adheridas o degradadas que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes nuevos o aquellos que presenten deficiencias, se recomienda efectuar tratamiento con **Hidrofón al uso** para neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte a la vez que reduce apreciablemente el consumo posterior de la pintura de acabado.

PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo, **LÍNEA BLANCA SATÍN** se debe diluir entre de 15 a un 20% de agua para obtener la densidad adecuada.

MODO DE APLICACIÓN

- Útiles:

Una vez conseguida la viscosidad deseada puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

- Aplicación:

Aplique la primera mano y deje secar totalmente antes de aplicar la segunda pasada.

PRESENTACIÓN

Envase de 18 Kg, 4 Kg y 1 Kg.

RENDIMIENTO

El rendimiento oscila en función de la absorción y porosidad del soporte, en condiciones normales es de 7 – 10 m² por litro y mano.

PROPIEDADES

d (Kg/L) = 1,28 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
Si se aplica a pistola utilice mascarilla.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 010110