

## Mate Blanco Nival

*Pintura plástica mate interior*

### CARACTERÍSTICAS

Pintura plástica mate interior

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Paramentos interiores

### SOPORTES

**MATE BLANCO NIVAL** se puede aplicar sobre todo tipo de soportes constructivos de uso **interior**. Estos deben estar limpios, secos y exentos de restos de polvo o pinturas mal adheridas o degradadas que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo

### TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes nuevos o aquellos que presenten deficiencias, se recomienda efectuar tratamiento con **Hidrofón al uso** para neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte a la vez que reduce apreciablemente el consumo posterior de la pintura de acabado.

### PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo. **MATE BLANCO NIVAL** se debe diluir entre de 20 a un 25% de agua para obtener la densidad adecuada.

### MODO DE APLICACIÓN

**· Útiles:**

Una vez conseguida la viscosidad deseada puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

**· Aplicación:**

Aplique la primera mano y deje secar totalmente antes de aplicar la segunda pasada.

### PRESENTACIÓN

Envase de 20 Kg y 5 Kg

## RENDIMIENTO

---

El rendimiento oscila en función de la absorción y porosidad del soporte, en condiciones normales es de 4 – 5 m<sup>2</sup> por Kg y mano.

## PROPIEDADES

---

d (Kg/L) = 1,82 Kg/L

## ALMACENAMIENTO

---

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.  
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

## LIMPIEZA

---

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

## PRECAUCIONES

---

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.  
Si se aplica a pistola utilice mascarilla.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)

[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 010110