

Mate Plus

*Pintura Acrílica Mate
Alta Pigmentación*



CARACTERÍSTICAS

Pintura acrílica ecológica especial para colores y acabados en liso, debido a su bajo contenido en sólidos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Mate Plus se puede utilizar en exterior e interior.

SOPORTES

Se puede aplicar sobre todo tipo de soportes constructivos, estos deben estar limpios, secos y exentos de restos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes nuevos deben ser tratados con una mano bien impregnada de Hidrofón al uso para que se produzca un buen anclaje, neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte. Este tratamiento de base garantiza un perfecto comportamiento de la pintura en el soporte a la vez que facilita su aplicación y reduce considerablemente el consumo.

PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo, Mate Plus se debe diluir entre un 20 - 25% de agua dependiendo del soporte en el que se vaya a aplicar.

MODO DE APLICACIÓN

- Útiles:

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola. Si lo aplica a pistola, se recomienda el uso de rodillo microfibras o de pelo corto para conseguir un acabado de mayor perfección.

- Aplicación:

Aplique la primera mano, y deje secar totalmente antes de aplicar la segunda pasada.

RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar en función del tipo de soporte pero oscila en una media de 8 a 12 m² por kilo.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 170609