

MORTIROK[®]

Mortero tixotrópico

CARACTERÍSTICAS

- Mortero texturable de alta resistencia.
- Excelentes características tixotrópicas e ignífugo.
- Nivel de hidrofugación medio.
- Diseñado como revestimiento de tematización y composiciones decorativas.
- Debido a su tensión superficial que genera el producto se debe tener especial cuidado con los soportes, deben estar en perfecto estado

CAMPOS DE APLICACIÓN

MORTIROK es apto para aplicación exterior e interior.

SOPORTES

MORTIROK se puede aplicar sobre soportes constructivos estables. Se ha de prestar especial atención a los tratamientos de base correspondientes en cada caso.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

En restauración o rehabilitación, sanear el soporte y eliminar restos de elementos degradados, consolidar a poro abierto con HIDROFÓN, efectuar anclajes si es preciso con HIDROSIL BASE y refuerzos de mayados si las circunstancias lo requieren.

En soportes absorbentes, muy porosos, débiles o polvorientos, aplique una mano de HIDROFÓN AL USO, impregnando bien el soporte en una sola aplicación.

PREPARACIÓN

MORTIROK se prepara mezclando con agua mediante agitación mecánica con una proporción de 4 a 5 l. aprox. por saco, según densidad deseada. Efectúe su aplicación en un plazo no superior a dos horas.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Apllicable con maquina de proyectar, mini llana especial, paleta o espátula.

· Aplicación:

Se aplica una primera capa fina para efectúa el vació y una correcta adherencia, y a continuación se aplican la capa necesaria para lograr el grosor necesario para el acabado requerido.

- Texturado o tallado: **MORTIROK** puede ser texturado con plantillas especiales o rodillo, o tallado en diferentes fases del proceso de secado. Para evitar que MORTIROK se adhiera sobre las plantillas se de utiliza aditivo antiadherente sobre las mismas.
- Coloreado: **MORTIROK** se colorea con los colores minerales de Naturcolor, con estos conseguimos el efecto de coloración decorativo deseado.
- Fijación: Tras su coloración y envejecido se procede a consolidación del color con fija color.

PRESENTACIÓN

En saco de papel con film plástico interior de 22 Kg aproximadamente.
Sobre pedido se puede suministrar en diferentes colores.

RENDIMIENTO

MORTIROK tiene un consumo de 1,3 kilos por milímetro y metro cuadrado lo que da un consumo según la textura elegida que suele oscilar entre 7 y 12 kilos por m²

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C
Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81
88

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 12012011