

Muro Fix Especial Adobe

*Protector base transparente
para Adobe*



CARACTERÍSTICAS

MURO FIX ESPECIAL ADOBE esta indicado como tratamiento protector en acabados de adobe. Es la base natural para la correcta aplicación de gel color, aportando el tiempo abierto necesario para facilitar el patinado y favorecer un mayor contraste claro-oscuro.

CAMPOS DE APLICACIÓN

MURO FIX ESPECIAL ADOBE se utiliza para proteger el adobe. Es translucido por lo que acentúa la tonalidad de la paja, endurece el producto y frena su absorción excesiva del Gel Color favoreciendo la aplicación del mismo.

SOPORTES

Puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes en los que se haya aplicado con anterioridad Adobe.

PREPARACIÓN

Producto listo al uso.

MODO DE APLICACIÓN

- Útiles:

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

- Aplicación:

MURO FIX ESPECIAL ADOBE se debe aplicar como una pintura convencional.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 5 L

RENDIMIENTO

Su rendimiento es variable según la textura y absorción del soporte, pero podemos estimar una media de 10 – 15 m² por envase.

PROPIEDADES

d (Kg/L) \simeq 1 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

CONSERVACIÓN

Dos años en envase original precintado

PRECAUCIONES

Debe ser aplicado de forma correcta de lo contrario cualquier deficiencia en su aplicación será apreciable en la coloración con el Gel Color, al variar el grado de absorción

Tras su aplicación se debe dejar secar al menos 24 horas, para que alcance la resistencia de frote necesaria para el proceso de patinado.

MURO FIX ESPECIAL ADOBE no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C.

Si lo aplica nebulizado utilice mascarilla.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 011009