

NACARANDA

Pintura texturaza efecto metálico

CARACTERÍSTICAS

Pintura especial texturada efecto metálico

CAMPOS DE APLICACIÓN

Paramentos y soportes de interior.

SOPORTES

NACARANDA puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes constructivos. Así como aglomerados, DM, etc.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o restos de materiales que puedan impedir la perfecta adherencia.

PREPARACIÓN

NACARANDA se suministra listo al uso. Mezcle bien de forma manual para homogenizar el producto. Según el acabado deseado:

1. Espatulado: Se aplica en primer lugar un fondo base FISSOMAT al uso. Se aplica de forma homogénea y se deja secar.
2. Sombreado: Se aplica una base mate cualquiera.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Puede ser aplicado a brocha o rodillo.

· Aplicación:

Una vez se haya homogenizado el color, se puede dar 2 acabados distintos:

1. Acabado espatulado: Una vez seco el fondo base se aplica el **NACARANDA** con una llana.
2. Acabado sombreado: Una vez seco el fondo se aplica el **NACARANDA** con una brocha o paletina.

La concentración de aplicación se hace según la estética de acabado deseada.

PRESENTACIÓN

En garrafas de 1 y 5 Kg en distintos colores como Oro, Nácar, Bronce, Plata, Grafito, Oro envejecido, Magma y Cobrizo.

RENDIMIENTO

Con 1 Kg de Nacaranda (en cualquier tonalidad) se pueden aplicar entre 5-6 m²

PROPIEDADES

d (Kg/L) \approx 1,33 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 011109