

Naturcolor

Colores minerales



CARACTERÍSTICAS

Colores minerales para la coloración en acabados de Texturon Naturpiedra

CAMPOS DE APLICACIÓN

Coloración la texturas minerales hecha con Texturon Naturpiedra o entonado y envejecido de piedras naturales tanto en exterior como interior.

PREPARACIÓN

Mezclar con agua hasta conseguir la concentración de color deseada. Remover bien friccionando con el pincel en el envase para evitar aglutinamiento.

Una vez acabado el trabajo, después de unos minutos, **NATURCOLOR** sedimenta, se recomienda que para usos posteriores saque el agua superficial y deje secar. Cuando vuelva a utilizarlo añada agua de nuevo y lo podrá utilizar sin problemas.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Puede ser aplicado con pincel o brocha

· Aplicación:

Aplique diluido para facilitar su aplicación. Remover durante su uso para evitar la sedimentación.

Una vez acabada la coloración y totalmente seco, al ser colores minerales sin ligantes se debe consolidar al soporte con Fijacolor Exterior o Interior, según el campo de aplicación.

PRESENTACIÓN

Envases de 200 gramos, 700 gramos y 5 Kg.

Hay una amplia variedad de colores para elegir ya mezclados que dan colores finales de diferentes piedras o ladrillos definidos como: Ladrillo Amarillo, Rojo Ladrillo, Ladrillo Tostado, Ladrillo Viejo, Piedra Roja, Piedra Natural, Piedra Vieja, Piedra Marrón, Piedra del Norte, Tierra del Sur, Amarillo Sucio, Salmón, Tierra, y otra gama de primarios que están indicados para hacer mezclas entre ellos y obtener colores que no se incluyen en la carta como Rojo, Verde, Sombra, Marrón, Musgo, Blanco, Ocre. El Negro se utiliza para envejecer.

RENDIMIENTO

El rendimiento oscila entre 14 – 22 m²/Kg

PROPIEDADES

Estado: polvo
Olor: inodoro

ALMACENAMIENTO

No tiene caducidad.
Para su almacenamiento se recomienda que una vez finalizado el trabajo, saque el agua y deje secar.
Guárdese en lugar seco y fresco.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

PRECAUCIONES

No requiere advertencia de peligros.
El producto no está incluido en la lista de productos peligrosos y no requiere etiquetado especial.
Si va a trabajar con grandes cantidades del producto se recomienda usar mascarilla antipolvo, uso de guantes, gafas protectoras y vestuario adecuado contra el polvo.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es
Rev. 010110