

Barniz Pasivante

Barniz para consolidar los colores provocados por el proceso de oxidación



PRESENTACIÓN

Envase estándar de 250 ml, 1 y 5 L.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sobre superficie oxidada con anterioridad. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior

PREPARACIÓN

Listo al uso.

SOPORTES

BARNIZ PASIVANTE se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, cemento, pladur, madera, MDF, plásticos que hayan sido oxidadas con anterioridad. Debido a sus propiedades se puede aplicar en interior o en exterior.

MODO DE APLICACIÓN

Una vez completado el proceso de oxidación, al nivel deseado, se procederá a la aplicación del **BARNIZ PASIVANTE** para proteger superficialmente la película decorativa.
Precaución: para aplicar el **BARNIZ PASIVANTE**, el acabado debe estar totalmente seco.

RENDIMIENTO

Con 1 L de **BARNIZ PASIVANTE** se puede aplicar entre 5-7 m².

DENSIDAD

d (g/cc) = 1 g/cc

ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar en lugar seco y fresco, protegido de bajas y altas temperaturas.
En envase sin ser abierto 2 años.

PRECAUCIONES

El **BARNIZ PASIVANTE** se debe aplicar una vez finalizado el proceso de oxidación (ayudado con el oxidante y el activador) y se compruebe que esté seco. Si lo aplica nebulizado utilice mascarilla.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C.P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tel. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 050609