

## Barniz Especial ÓXIDO DECORATIVO

*Protector - Consolidante*



### CARACTERÍSTICAS

**Barniz especial ÓXIDO DECORATIVO concentrado** está indicado principalmente para la fijación de los colores producidos en los procesos de oxidación natural o artificial.

Bloquea la oxidación, protege y consolida el soporte y evita el sangrado de los pigmentos minerales producidos en la oxidación.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

**BARNIZ ESPECIAL OXIDO DECORATIVO CONCENTRADO** está indicado para su empleo en exteriores e interiores.

### SOPORTES

Soportes metálicos o no, en los que se precise consolidar y fijar pigmentos producidos por oxidación.

### TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de grasas o elementos extraños.

### PREPARACIÓN

Producto listo al uso.

### MODO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse a brocha, pistola, o rodillo.

### RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado es de 3 a 5 m<sup>2</sup> por litro. Este dato puede variar según el estado o porosidad del soporte.

## PRECAUCIONES

---

- No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas.
- El proceso de oxidación debe de estar terminado para evitar que la humedad ambiente pueda reactivar el proceso en el interior y se produzcan nuevos óxidos que quedarían sin protección.
- Durante la aplicación y el secado produce un fuerte olor característico.
- Aplicar usando mascarilla y con buena ventilación.
- Si el producto a sufrido un largo almacenaje y observa deformación en el envase, tome precaución, es síntoma de que ha evaporado parte de sus solventes por lo que la concentración es mayor y puede dejar acabados satinados o brillantes y su aplicación es más incómoda, esta cuestión se corrige adicionándole la cantidad necesaria de tolueno.

## PRESENTACIÓN

---

Garrafa de 5 litros y 25 litros.

## SEGURIDAD

---

Producto inflamable.

Mantener fuera de llamas o focos de calor.

## ALMACENAMIENTO

---

Almacenar en lugar fresco y ventilado.

Consumir antes de seis meses.

Si aumenta su viscosidad diluir ligeramente con tolueno o disolvente de poliuretano.

## LIMPIEZA

---

Los útiles y herramientas se limpian con disolvente.

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basado en nuestros ensayos y experiencias prácticas.

Antes de aplicar Barniz especial ÓXIDO DECORATIVO concentrado a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer el comportamiento y adquirir la confianza suficiente en el dominio del material.

Pinturas Badi realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C.P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tel. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)  
[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 220509