

Base Especial Óxido Decorativo

Promotor de adherencia especial óxido decorativo

CARACTERÍSTICAS

BASE ESPECIAL ÓXIDO DECORATIVO garantiza la unión del óxido decorativo a los diferentes soportes, frena el deslizamiento del producto en la aplicación sobre el soporte y aporta color de óxido a la base para evitar dar más manos adicionales para cubrir el fondo, minimizando alguna posible error o calvas de aplicación y de esta forma ahorrando tiempo y costes al producto.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Todos los tipos de soportes constructivos de uso interior y exterior.

SOPORTES

Los soportes han de estar en buen estado, secos, limpios y exentos de polvo, grasas y restos de pinturas o elementos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

PREPARACIÓN

Producto listo al uso.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Brocha

· Aplicación:

Una vez homogenizado se aplica con el útil elegido.

PRESENTACIÓN

Envases de 1,3 , 3,5 y 11 Kg

RENDIMIENTO

El rendimiento oscila en función de la absorción y porosidad del soporte. En condiciones normales es de 4,5 a 5 m² por Kg.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

- BASE ESPECIAL ÓXIDO DECORATIVO debe dejarse secar 24 horas antes de aplicar el acabado decorativo.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.
Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es
Rev. 051009