

Pasta de picar

Plástico goteable

CARACTERÍSTICAS

PASTA DE PICAR es un producto diseñado para efectuar texturas tales como microgota, esterillas, rayados o picados de alta calidad.

SOPORTES

Aplicable sobre soportes de interior. Si se aplica en el exterior aplique una capa de acabado Protector.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes deben estar limpios y **TOTALMENTE SECOS**. Se deben tratar con una mano de Hidrofon o pintura de fondeo para evitar el secado prematuro del producto lo cual dificultaría su aplicación y de este modo a la vez que se iguala el color del soporte, se facilita la aplicación y se minimiza una posible transparencia en la aplicación.

PREPARACIÓN

Producto listo al uso. Se puede diluir levemente con agua en función del tipo de textura que se desee conseguir.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Suele ser aplicado con equipo de gotelé, llana, paleta o rodillo de picar.

· Aplicación:

Se aplica a rodillo sobre las zonas afectadas para igualar el tono de la fachada al color original. Aplicar en paredes completas de esquina a esquina

PRESENTACIÓN

Se presenta en 25 Kg.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado es de 1 – 1,5 Kg / m², este dato puede variar en función de la textura y tipo de soporte.

PROPIEDADES

- d (Kg/L) ~ 1 Kg/L

ALMACENAMIENTO

El producto se conserva adecuadamente hasta 12 meses en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugar fresco y seco y a temperaturas superiores a +5° C e inferiores a +30° C. Proteger de la acción directa del sol.

LIMPIEZA

Los equipos y herramientas sucias de **PASTA de PICAR** pueden limpiarse con agua y jabón.

PRECAUCIONES

Hay que tener en cuenta:

- Se recomienda observar las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, como por ejemplo emplear guantes y gafas de protección.
- Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.
- Mantener fuera del alcance de los niños

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 010110