

PASTA DE MOLDEO

Mortero texturable para impreso

CARACTERÍSTICAS

- Mortero texturable de resistencia media.
- Buenas características tixotrópicas y buena plasticidad.
- Nivel de hidrofugación medio.
- Resistencia media.
- Producto de fácil manejo para impreso.

CAMPOS DE APLICACIÓN

PASTA DE MOLDEO se puede aplicar sobre soportes constructivos estables tanto exterior como interior.

SOPORTES

Se ha de prestar especial atención a los tratamientos de base correspondientes en cada caso.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

En restauración o rehabilitación, sanear el soporte y eliminar restos de elementos degradados, consolidar a poro abierto con HIDROFÓN, efectuar anclajes si es preciso con HIDROSIL BASE y refuerzos de mayados si las circunstancias lo requieren.

En soportes absorbentes, muy porosos, débiles o polvorientos, aplique una mano de HIDROFÓN AL USO, impregnando bien el soporte en una sola aplicación.

PREPARACIÓN

PASTA DE MOLDEO se prepara mezclando con agua mediante agitación mecánica con una proporción de 4 a 5 l. aprox. por saco, según densidad deseada. Efectué su aplicación en un plazo no superior a 2 h

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Aplicable con maquina de proyectar, mini llana especial, paleta o espátula.

· Aplicación:

Se aplica una primera capa fina para efectúa el vacío y una correcta adherencia, y a continuación se aplican la capa necesaria para lograr el grosor necesario para el acabado requerido.

- Texturado o tallado: **PASTA DE MOLDEO** puede ser texturado con plantillas especiales o rodillo, o tallado en diferentes fases del proceso de secado. Para evitar que **PASTA DE MOLDEO** se adhiera sobre las plantillas se utiliza aditivo antiadherente sobre las mismas.
- Coloreado: **PASTA DE MOLDEO** se colorea con los colores minerales de Naturcolor, con estos conseguimos el efecto de coloración decorativo deseado.
- Fijación: Tras su coloración y envejecido se procede a consolidación del color con fija color.

PRESENTACIÓN

En saco de papel con film plástico interior de 22 kilos aproximadamente. Color Blanco crudo
Sobre pedido se puede suministrar en diferentes colores.

RENDIMIENTO

PASTA DE MOLDEO tiene un consumo de 1,3 kilos por milímetro y metro cuadrado lo que da un consumo según la textura elegida que suele oscilar entre 7 y 12 kilos por m²

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C
Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81
88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 12012011