

## Pintura Especial Balaustrada

*Pintura decorativa y protectora  
para Balaustrada*



### CARACTERÍSTICAS

Pintura en base agua fabricada a partir de una emulsión de copolímero acrílico que da un acabado semisatinado (brillo suave). Acta tanto para decoración como protección.

La **PINTURA ESPECIAL BALAUSTRADAS** presenta ciertas ventajas como:

- Fácil aplicación, alta cubrición.
- Excelente penetración y adherencia sobre superficies porosas.
- Resistencia a la intemperie.
- Impermeable al agua.
- Secado y puesta servicio rápido.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicación tanto exterior como interior.

### SOPORTES

Sobre todo tipo de soportes constructivos de albañilería como barandillas de piedra, de homigón, de cemento y de obra.

### TRATAMIENTO DE SOPORTES

Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o restos de materiales que puedan impedir la perfecta adherencia.

- En balaustradas nuevas se debe efectuar un tratamiento de base con **IMPRIGÓN** previo a la aplicación de la pintura.
- En balaustradas viejas si hay problema de adherencia y hay restos de pintura anteriores mal adheridas, eliminar las pinturas anteriores totalmente, lijar y soplar (Este tratamiento se debe hacer antes de comenzar con el proceso de tratamiento de superficies)
- En caso de que las superficies estuviesen contaminadas con moho se haría un tratamiento previo donde se tendría que lavar y desinfectar las zonas afectadas con el producto adecuado (Este tratamiento se debe hacer antes de comenzar con el proceso de tratamiento de superficies)

Por tanto una vez eliminada la posible existencia de moho y de pinturas mal adherida. Las superficies se han de tratar previamente a la aplicación de la **PINTURA ESPECIAL BALAUSTRADAS** con una mano de **IMPRIGÓN AL USO** para efectuar un correcto anclaje en el soporte.

### PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo, se debe diluir ligeramente entre un 15 - 20% de agua dependiendo del soporte en el que se vaya a aplicar y la herramienta que se utilice.

## MODO DE APLICACIÓN

**• Útiles:**

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

**• Aplicación:**

En la primera mano puede ligeramente diluirse para facilitar su aplicación.

Debe aplicarse varias manos hasta cubrir de forma total el soporte.

## PRESENTACIÓN

Envases de 4 y 15 L en color blanco. Se fabrica en otros colores bajo pedido.

## RENDIMIENTO

El rendimiento oscila sobre 5 m<sup>2</sup>/ Kg dependiendo del soporte sobre el que se va a aplicar.

## PROPIEDADES

d (Kg/L)  $\simeq$  1,21 Kg/L

## ALMACENAMIENTO

Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua y jabón.

## PRECAUCIONES

**PINTURA ESPECIAL BALAUSTRADA** no debe ser aplicada a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C.

Si lo aplica nebulizado utilice mascarilla.

**Datos de interés:**

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

**Badi S.L.**

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)

[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 18102010