

PINTURA DEPORTIVA

Pintura para pistas deportivas



CARACTERÍSTICAS

Pintura plástica especial para uso en pavimentos deportivos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicación exterior e interior.

SOPORTES

Sobre todo tipo de soportes constructivos de uso exterior. Estos deben de estar limpios y exentos de restos de polvo o pinturas mal adheridas degradadas que puedan impedir la perfecta adherencia del mismo. En instalaciones nuevas los soportes deben de estar **totalmente secos** dejar secar el solado al menos 21 días antes de la aplicación de la pintura.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes nuevos deben ser tratados con una mano bien impregnada de **HIDROFON AL USO** para efectuar anclaje, neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte. Este tratamiento de base garantiza un perfecto comportamiento de **PINTURA DEPORTIVA** en el soporte a la vez que facilita su aplicación y reduce considerablemente el consumo.

PREPARACIÓN

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar bien el producto.
Diluir con agua limpia entre un 20 y un 25%.

MODO DE APLICACIÓN

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. En soportes muy porosos de arcilla expandida preparados para hidrodrenaje se recomienda aplicar a pistola ya que a rodillo el consumo aumenta muy considerablemente.

Aplique la primera mano y deje secar totalmente antes de aplicar la segunda pasada.

RENDIMIENTO

El rendimiento por bote es entre 4-10 m² dependiendo del soporte.

PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 20 Kg. en Rojo y Verde. (Otros colores consultar)

ALMACENAMIENTO

Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

PINTURA DEPORTIVA no debe ser aplicada a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 35º C.
Si lo aplica a pistola utilice mascarilla y gafas protectoras.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi SL.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 19012011