

Promotor de adherencia acuoso

Promotor de adherencia en base acrílica



CARACTERÍSTICAS

PROMOTOR DE ADHERENCIA ACUOSO para revestimientos de capa gruesa, morteros, etc. Permite la aplicación sobre soportes críticos o con mala adherencia.

CAMPOS DE APLICACIÓN

PROMOTOR DE ADHERENCIA ACUOSO es un producto de aplicación exterior e interior.

SOPORTES

Soportes con falta de adherencia; yesos, escayolas, encofrados, pladur, etc.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Sobre soportes absorbentes, débiles o polvorientos, aplique antes una capa de **HIDROFÓN**. (Lea ficha técnica) Sobre soportes no absorbentes, estables y bien adheridos aplique **PROMOTOR DE ADHERENCIA** directamente.

MODO DE APLICACIÓN

PROMOTOR DE ADHERENCIA ACUOSO se aplica a brocha, pistola o rodillo. Aplicar una sola mano bien impregnada. Deje secar 24 horas. Tras la aplicación y el secado quedará con un TAC residual al tacto (pegajosidad)

Una vez aplicado el **PROMOTOR DE ADHERENCIA ACUOSO** aplique la capa de revestimiento entro de los 10 días siguientes, para evitar que el polvo de la atmósfera se pegue al soporte.

PRECAUCIÓN: Se recomienda para revestimientos de capa gruesa (morteros). No aplicar con un grosor superior a un centímetro. Para grosores superiores debe utilizar **HIDROSIL BASE** debido a que en su composición lleva partícula mineral que favorece anclaje de pastas con grosores superiores.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la adsorción del soporte su rendimiento oscila entre 7-10 m²/L

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 5 y 25 L aproximadamente.

SEGURIDAD

Producto en base acuosa, no contiene materias peligrosas, no inflamable.
Evite el contacto prolongado con el material.
Si efectúa su aplicación a pistola utilice gafas de protección.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o bajas temperaturas.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

Muy importante **PROMOTOR DE ADHERENCIA ACUOSO**, una vez aplicado, se ha de dejar secar al menos 24 horas antes de la aplicación de revestimiento.

Aplicado a pistola se han de utilizar gafas protectoras.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basado en nuestros ensayos y experiencias prácticas.

Antes de aplicar Hidrosil Base a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer el comportamiento y adquirir la confianza suficiente en el dominio del material.

No aplicar a temperaturas inferiores a cinco grados, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

Badi realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C.P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tel. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es
Rev. 180510