

Protector Acrílico Hidrofugante

Protector repelente al agua

**Protector Acrílico
Hidrofugante al Agua**



CARACTERÍSTICAS

PROTECTOR ACRÍLICO HIDROFUGANTE en base acuosa para evitar el paso del agua en soportes absorbentes, tanto para interior como exterior.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Soportes exterior-interior

SOPORTES

El **PROTECTOR ACRÍLICO HIDROFUGANTE** al agua se puede aplicar sobre todo tipo de soportes constructivos en los cuales se desee proteger de la penetración de agua, tales como piedras naturales o artificiales, compuestos de maderas sintéticas, ladrillo cara vista, morteros monocapas, tejas, paredes de enfoscado, morteros, etc.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Sobre soportes absorbentes débiles o polvorientos aplique una mano de Hidrofón bien impregnada y en una única aplicación.

PREPARACIÓN

Producto listo al uso. Se debe aplicar con el soporte en buen estado totalmente seco, limpio y exento de polvo o grasas que puedan impedir la perfecta adherencia.

MODO DE APLICACIÓN

PROTECTOR ACRÍLICO HIDROFUGANTE confiere al soporte un aspecto húmedo tras su aplicación. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Aplíquelo de forma que penetre lo máximo posible en el soporte.

PROPIEDADES

El producto penetra e impide la absorción del agua, no forma película por lo que no produce descascarillados por envejecimiento.

Gradualmente desaparece de la superficie por erosión pero la parte impregnada en la porosidad continua su efectividad durante mucho tiempo.

RENDIMIENTO

De 5 –7 m² por litro, si bien queda condicionado al tipo de soporte utilizado

PRESENTACIÓN

Envase estándar de 5 y 25 L

PRECAUCIÓN

Evitar heladas

Si sale en la aplicación alguna chorrera difumínela antes de que se seque, de lo contrario se apreciará tras el sacado.

SEGURIDAD

Producto al agua

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco, ventilado y resguardado del sol y de altas temperaturas.

Mantener fuera de llamas o focos de calor.

Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas.

Antes de aplicar Protector Acrílico Hidrofugante a nivel comercial, realice la formación, ensayos y pruebas necesarias para conocer el comportamiento y adquirir la confianza suficiente en el dominio del producto.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

Badi realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rusticas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C.P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tel. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 010909