

## Rodillos



### CARACTERÍSTICAS

---

Rodillo especial para Texturar Revestimientos minerales de capa gruesa.

### SOPORTES

---

Se puede utilizar en todo tipo de soportes estables. Tanto en soportes verticales como horizontales.

### MODO DE APLICACIÓN

---

Para la utilización del rodillo, se le debe de nebulizar nuestro Aditivo Antiadherente para evitar que el producto se adhiera sobre el molde.

No utilizar productos extraños que puedan afectar a su composición química y provocar degradación o deformación de la goma de forma acelerada.

El Antiadherente se puede aplicar directamente sobre el producto aplicado en el soporte para evitar tantas aplicaciones de Antiadherente sobre el rodillo.

### PRESENTACIÓN

---

Amplia gama de modelos.

Cada modelo lleva un remate manual para terminaciones.

### PROPIEDADES

---

El rodillo está fabricado con:

- PVC Vinilo
- DINP
- Colorantes
- Cargas
- Aditivos químicos

### PRECAUCIÓN

---

No aplicar sobre los soportes sin revestimiento ya que impide la adherencia del mismo al soporte.

## ACABADOS



**Datos de interés:**  
Evitar cambios bruscos de temperatura.  
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

**Badi S.L.**  
Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88  
[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)  
[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)  
Rev. 011009