

Satinado Extra

Pintura Plástica Satinada



CARACTERÍSTICAS

Pintura plástica satinada con buena cubrición

CAMPOS DE APLICACIÓN

Interior.

SOPORTES

SATINADO EXTRA se puede aplicar sobre todo tipo de soportes constructivos de uso interior. Estos deben estar limpios, secos y exentos de restos de polvo o pinturas mal adheridas o degradadas que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes nuevos o aquellos que presenten deficiencias, se recomienda efectuar tratamiento con **Hidrofón** al uso para neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte a la vez que reduce apreciablemente el consumo posterior de la pintura de acabado.

PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo, **SATINADO EXTRA** se debe diluir entre de 20 a un 30 % de agua para obtener la densidad adecuada.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola

· Aplicación:

Una vez obtenido la viscosidad adecuada se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C

Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras

RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar en función del tipo de soporte pero oscila entre 8 – 13 m² por kilo.

PROPIEDADES

d (Kg/L) = 1,35 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 190609