

SOLTHERMIC

Pintura anti-irradiación solar

SOLTHERMIC
Pintura anti-irradiación solarCtra. Viloria Km. 3,7 - 30510 Yucá (Huelva) - T. 969 71 02 00 F. 969 71 01 00 - info@grupobadi.es - www.grupobadi.es

CARACTERÍSTICAS

SOLTHERMIC es una pintura especial para el aislamiento térmico contra la irradiación solar sobre todo tipo de cubiertas donde se tenga el problema de recalentamiento excesivo por la acción directa del sol.

SOLTHERMIC es aplicable sobre todo tipo de materiales empleados sobre cubiertas tejas, fibrocementos, cubiertas metálicas galvanizadas de alucinc, etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicación exterior.

SOPORTES

Sobre todo tipo de soportes constructivos.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Las cubiertas deben de estar secas, limpias de restos orgánicos, moho, líquenes y exentas de restos de polvo o tierras sedimentadas por acción del viento.

PREPARACIÓN

Disolver ligeramente con agua.

MODO DE APLICACIÓN

- Útiles:

Se recomienda sea aplicado a pistola, aunque también puede ser a brocha o rodillo.

- Aplicación:

Para la correcta aplicación del proceso se ha de proceder del siguiente modo.

Sobre la cubierta en perfecto estado aplicaremos una mano de **IMPRIGÓN AL USO** para efectuar anclajes, conglomerar y neutralizar si ha quedado algún pequeño elemento residual.

Esta se aplica preferentemente a pistola por comodidad de aplicación; una vez aplicada pasaremos a pintar o proyectar la cubierta con las dos o tres capas de **SOLTHERMIC** hasta conseguir la correcta cubrición de la cubierta a proteger.

PRESENTACIÓN

Envases de 4 y 15 L en color Blanco.

RENDIMIENTO

El rendimiento oscila sobre 5 m²/ Kg dependiendo del soporte sobre el que se va a aplicar. Hay que tener en cuenta que el rendimiento no será el mismo en superficies lisas que en superficies onduladas en las cuales el plegado de las mismas reduce el rendimiento hasta en un 20%

PROPIEDADES

La reducción de la temperatura según el tipo de cubierta oscila entre 5° C y 6 ° C en materiales minerales y de 7° C en soportes metálicos.

d (Kg/L) \simeq 1,21 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o bajas temperaturas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

SOLTHERMIC no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C. Si se aplica en días con posibles heladas nocturnas tomar la precaución de que el producto este totalmente seco antes de entrar en el peligro de helada.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tífono. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 18102010