

TEXTUREK EXTRA

Revestimiento Exterior



CARACTERÍSTICAS

Fabricado en acabado liso o texturado y con una amplia gama de colores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Exterior- Interior

SOPORTES

TEXTUREK EXTRA se puede aplicar sobre todo tipo de soportes constructivos, estos deben estar limpios, secos y exentos de polvo o restos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes nuevos deben ser tratados con una mano bien impregnada de HIDROFON al uso para efectuar anclaje, neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte. Este tratamiento de base garantiza un perfecto comportamiento de **TEXTUREK EXTRA** en el soporte a la vez que facilita su aplicación y reduce considerablemente el consumo

PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo.

En acabado liso diluir entre un 20 y un 30% con agua.

En acabado texturado remover bien el producto antes de su empleo, ajustar la viscosidad de forma adecuada en función de la herramienta que se va a utilizar en su aplicación, y la textura que se desea obtener de acabado.

MODO DE APLICACIÓN

• Útiles:

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

• Aplicación:

Aplique una primera mano cubriendo de forma uniforme todo el soporte, deje secar totalmente y aplique la segunda pasada.

En acabado texturado: Aplique una primera mano de base color, y deje secar totalmente, esta aplicación cubre el fondo y evita algún posible clareo en el acabado. La segunda aplicación se textura con el rodillo efectuando el picado, o se proyecta a pistola, según el acabado que se desea.

PRESENTACIÓN

Envase de 20 Kg, 5 Kg y 1 Kg.

RENDIMIENTO

El rendimiento oscila en función de la absorción y porosidad del soporte, en condiciones normales es de 5 – 7 m² por litro y mano.

En acabado rugoso picado el consumo suele ser 1 Kg/m²

PROPIEDADES

d (Kg/L) = 1,75 Kg/L

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

En acabado liso remover bien el producto antes de su empleo y diluir entre un 20 y un 30% con agua.

En acabado texturado remover bien el producto antes de su empleo, ajustar la viscosidad de forma adecuada en función de la herramienta que se va a utilizar en su aplicación, y la textura que se desea obtener de acabado.

No aplicar a temperatura inferior a 5° C.

Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 010110