

TEXTUR-GRANIT COLOR[®]

Revestimiento de cuarzo a base de partículas de color

CARACTERÍSTICAS

TEXTUR-GRANIT COLOR esta compuesto por ligantes en emulsión acrílica, partículas de cuarzo y pigmentos y aditivos.

TEXTUR-GRANIT COLOR por sus características estéticas, esta especialmente indicado para decoración y protección de soporte murales.

- Es un revestimiento de aplicación a pistola de uso exterior e interior.
- Impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de la humedad.
- Producto de rápida ejecución por su aplicación proyectada que no requiere de tratamiento manual posterior.
- Producto de elegante estética y novedosa textura de acabado.
- Ausencia de empalmes por su aplicación a pistola.
- Alta resistencia al exterior.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Todo tipo de soportes constructivos, de uso exterior e interior.

SOPORTES

Sobre todo tipo de soportes constructivos, estos deben estar limpios, secos y exentos de polvo o restos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Muy importante:

Los soportes absorbentes deben ser tratados con una mano de **HIDROFON AL USO**, en una sola aplicación impregnando bien el soporte.

El **HIDROFON** efectúa un excelente anclaje a poro abierto a la vez que consolida el soporte y conglomera el polvo residual, evita los problemas posteriores derivados de las deficiencias en los mismos.

PREPARACIÓN

Base color:

Una vez tratado el soporte aplicaremos una capa de la **BASE DE COLOR** elegida para homogeneizar el color del soporte y evitar un eventual clareo en el texturado, lo que originaría un problema de tonalidad en el acabado.

En este producto es de suma importancia que la totalidad del fondo sea de un color homogéneo, pues al ser su estructuras translúcida, un eventual cambio, será fácilmente apreciado en la estética final del mismo.

EFFECTUAR DE FORMA CORRECTA LOS TRATAMIENTOS DE BASE, LE EVITARÁ LOS PROBLEMAS FUTUROS DERIVADOS DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS SOPORTES.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles:

Aplicado a pistola.

Por sus características de aplicación a pistola, es necesario efectuar la protección y empapelado de todas las zonas susceptibles de ser manchadas, a causa de las salpicaduras producidas por la aplicación a pistola. Por lo que se deben encintas y empapelar de forma correcta, puertas, ventanas, rejillas, etc. Esta tarea efectuará la doble función de protección y recorte, ya que después del desencintado debe quedar acabado. El suelo debe ser igualmente protegido con cartón o similar para evitar las manchas que pueden producir, las partículas que caen rebotados de la pared a causa de la proyección.

· Aplicación:

Producto listo al uso, homogeneizar y usar. Si es necesario puede ajustar su densidad, añadiendo una leve cantidad de agua para conseguir su punto de viscosidad adecuado.

Se aplica con pistola especial de un paso de 3 a 4 mm., el caudal de aire debe ser 1,5 a 2,5 atmósferas*.

Se proyecta cubriendo en soporte de forma regular, de modo que el punteado de las partículas de cuarzo, quede uniforme y cubriendo completamente la base color.

TEXTUR-GRANIT COLOR debe ser aplicado en dos pasadas, dejando un intervalo de secado entre ambas. Debe cubrirse tras las dos pasadas totalmente el soporte, pues es habitual en proyecciones inexpertas la aparición de calvas clareadas del fondo tras el secado.

*Proyectar a presiones alta provoca excesivas salpicaduras.

PRESENTACIÓN

Envase de 15 L

Gama base neutra más veinte colores estándar.

Se pueden efectuar composiciones de color a medida, la gama de color es ilimitada al disponer de tres tamaños de partículas y cinco colores en cada una de ellas.

La combinación de distintos tamaños de partículas, distintos colores y diferentes concentraciones de los mismos proporcionan una variedad de colores muy grande, por lo que es habitual efectuar composiciones cromáticas a la carta.

RENDIMIENTO

El consumo de **TEXTUR-GRANIT COLOR** es de 2 a 2,5 Kg/m²

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o bajas temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperatura inferior a 5° C. ni superiores a 35 °C. Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 251010