

TEXTUR-GRANIT

*Revestimiento proyectable coloreado
a base de partículas de cuarzo*

CARACTERÍSTICAS

TEXTUR-GRANIT es un revestimiento de aplicación a pistola de uso exterior e interior. Impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de humedad. Producto de rápida ejecución por su aplicación proyectada que no requiere de tratamiento manual posterior. Elegante estética y novedosa textura de acabado. Ausencia de empalmes por su aplicación a pistola. Alta resistencia al exterior

CAMPOS DE APLICACIÓN

Todo tipo de soportes constructivos, de uso exterior e interior.

COMPOSICIÓN

TEXTUR-GRANIT está compuesto por ligantes en emulsión acrílica, partículas de cuarzo, pigmentos y aditivos.

PRESENTACIÓN

Envase de 15 L

TEXTUR-GRANIT se presenta en una gama de tres granulometrías:

TEXTUR-GRANIT GRAND

TEXTUR-GRANIT MEDIUM

TEXTUR-GRANIT LUXE

Las tres gamas se fabrican en línea blanca y 64 colores de carta Colores de la Luz. Sobre pedido se efectúan colores fuera de la carta.

SOPORTES

Sobre todo tipo de soportes constructivos, estos deben estar limpios, secos y exentos de polvo o restos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Muy importante:

Los soportes absorbentes deben ser tratados con una mano de **HIDROFON AL USO**, en una sola aplicación impregnando bien el soporte.

El **HIDROFON** efectúa un excelente anclaje a poro abierto a la vez que consolida el soporte y conglomera el polvo residual, evita los problemas posteriores derivados de las deficiencias en los mismos.

PREPARACIÓN

Por sus características de aplicación a pistola y dificultad de ser aplicado a brocha, debido a la propia textura del producto. Es necesaria efectuar la protección y empapelado de todas las zonas susceptibles de ser manchadas, a causa de las salpicaduras producidas por la aplicación a pistola. Por lo que se deben encintar y empapelar de forma correcta, puertas, ventanas, rejas, etc. Esta tarea efectuara la doble función, de protección y recorte, ya que después del desencintado debe quedar acabado.

El suelo debe ser igualmente protegido con cartón o similar para evitar las manchas que pueden producir, las partículas que caen rebotados de la pared a causa de la proyección.

EFECTUAR DE FORMA CORRECTA LOS TRATAMIENTOS DE BASE, LE EVITARÁ LOS PROBLEMAS FUTUROS DERIVADOS DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS SOPORTES.

REVESTIMIENTO LISO BASE

Una vez tratado el soporte aplicaremos una capa de revestimiento liso base del color elegido, Para homogeneizar el color del soporte y evitar un eventual clareo en el texturado lo que originaria un problema de tonalidad en el acabado final.

MODO DE APLICACIÓN

Preparación de producto; producto listo al uso, homogeneizar y usar. Si es necesario puede ajustar su densidad, aditivando una leve cantidad de agua para conseguir su punto de cremosidad adecuado. Se aplica con pistola especial de un paso de 3 a 4 mm., el caudal de aire debe ser 1,5 a 2,5 atmósferas. Se proyecta cubriendo en soporte de forma regular, de modo que el punteado de las partículas de cuarzo, quede uniforme y cubriendo completamente la base color.

*Proyectar a presiones alta provoca excesivas salpicaduras.

RENDIMIENTO

El consumo de **TEXTUR-GRANIT** oscila según la granulometría de acabado.

TEXTUR-GRANIT GRAND	1.5 Kg/m ²
TEXTUR-GRANIT MEDIUM	1.2 Kg/m ²
TEXTUR-GRANIT LUXE	1 Kg/m ²

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperatura inferior a 5º C. ni superiores a 35 ºC. Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras. Evite el contacto prolongado con la piel. Producto en base acuosa, no inflamable.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 8188
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es
Rev. 141113