

## Texturón Naturpiedra

*Conglomerado mineral de cuarzo*



### CARACTERÍSTICAS

Conglomerado mineral, producto transpirable y totalmente hidrófugo, e ignífugo. Especialmente diseñado para restauración, rehabilitación y composiciones decorativas.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Texturón Naturpiedra es un producto de aplicación exterior e interior.

### SOPORTES

Texturón Naturpiedra es aplicable sobre piedra o soportes en restauración o rehabilitación, y sobre la mayor parte de acabados constructivos estables. Se ha de prestar especial atención a los tratamientos de bases correspondientes en cada caso.

### TRATAMIENTO DE SOPORTES

- En casos de restauración o rehabilitación, sanear el soporte y eliminar restos de elementos mal adheridos o degradados. Utilice Hidrofón al uso para consolidar a poro abierto. Efectué anclajes y refuerzos de mallados si las circunstancias lo requieren.
- En soportes absorbentes, muy porosos, débiles o polvorientos, aplique igualmente una mano de Hidrofón al uso impregnando bien el soporte en una sola aplicación.
- En soportes con mala o dudosa adherencia tales como yesos, escayolas, pladur, aglomerados, DM, pinturas plásticas, azulejos, encofrados y soportes excesivamente lisos deberá aplicar una mano de Hidrosil Base como promotor de adherencia. Este se debe dejar secar, al menos, 24 horas.

### PREPARACIÓN

Texturón Naturpiedra se prepara mezclando con agua mediante agitación mecánica con una proporción de 5,1 litros por un cubo de 25 kilos.

Tras ser empastado debe reposar 10 minutos. Homogeneizar nuevamente y usar (usar en un plazo inferior a dos horas).

## MODO DE APLICACIÓN

---

### • Útiles:

Aplicable con máquina de proyectar, mini-llana especial, paleta o espátula.

### • Aplicación:

Se aplica una primera capa fina para efectuar el vacío y una correcta adherencia, y a continuación se aplica la capa necesaria para lograr el grosor necesario para el acabado requerido.

### • Texturado o tallado:

Texturón Naturpiedra puede ser texturado con plantillas especiales o rodillos. En fase semiseca el producto se talla con gran facilidad con el útil llagueador pudiendo reproducir diferentes acabados de piedra, tallado de escudos heráldicos etc.

Para evitar que Texturón Naturpiedra se adhiera sobre las plantillas se utiliza aditivo antiadherente sobre las mismas.

### • Coloreado:

Texturón Naturpiedra se colorea con los colores minerales natur color, con esto conseguimos si se desea, la integración de las zonas restauradas en el entorno.

### • Fijación:

Tras su coloración y envejecido se procede a consolidación del color con fija color.

## RENDIMIENTO

---

Texturón Naturpiedra tiene un consumo de 2 – 3 m<sup>2</sup> por envase

## PRECAUCIONES

---

Texturón naturpiedra es un producto alcalino por lo que debe evitarse el contacto prolongado con la piel.

## PRESENTACIÓN

---

En envase de chapa litografiado de 16 litros (25 kilos aproximadamente).

Sobre demanda, Badi fabrica Texturón Naturpiedra reproduciendo el color de la piedra objeto de restauración, obteniendo así areniscas mediterráneas, mares mallorquines y otros tipos de piedra características de diferentes regiones.

## SEGURIDAD

---

Producto al agua, no inflamable.

## ALMACENAMIENTO

---

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o bajas temperaturas, mantener fuera del alcance de los niños.

## LIMPIEZA

---

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas.

Antes de aplicar Texturón Naturpiedra a nivel comercial, realice la formación, ensayos y pruebas necesarias para conocer el comportamiento y adquirir la confianza suficiente en el dominio del producto.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

Badi realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C.P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tel. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)

[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 290509